




<b>Produkt</b>	 time <i>Card</i> RFID Karte/	 time <i>Card</i> Transponder MIFARE DESFire EV1	 time <i>Card</i> Premium Transponder MIFARE DESFire EV2
<b>System</b>	MIFARE® DESFire EV1		MIFARE® DESFire EV2
<b>Datenübertragung</b>	kontaktlos, kondensatorgestützter Transponder 70 pF		kontaktlos, kondensatorgestützter Transponder 70 pF
<b>Frequenz</b>	13.56 MHz		13.56 MHz
<b>Kompabilität</b>	-		Rückwärtskompatibel zu MIFARE® DESFire EV1 *
<b>Zertifizierung</b>	Common Criteria EAL4+		Common Criteria EAL5+ SO ISO/IEC 14443, Echtheitsprüfung SO ISO/IEC 14443 A 1-4 und ISO/IEC 7816 Konformität
<b>IP-Schutzart</b>			IP 65, wasserdicht
<b>Bedruckung</b>	REINER SCT Logo und Transpondernummer		REINER SCT Logo und Transpondernummer
<b>Farbe</b>	gelb/schwarz/weiß, schwarz/weiß		schwarz matt
<b>Abmessungen</b>			Deckel ø 34,3 mm / gesamt ø 35 mm / Dicke ± 0,1 mm / Länge 43,4 mm
<b>Freier Speicherplatz</b>	nicht beschreibbar		nicht beschreibbar
<b>Preis</b>			

\* Ausser Assa Abloy Zutrittskomponenten der Aperio Linie V2